



Description:

- EN:**
High quality mineral oil for chain and bar lubrication of chainsaws. It contains special additives that provides tackiness for non drip, anti-wear for ever better lubrication, anti-oxidation and anti-heating properties for extended operation and protection. The viscosity is designed for full season operation.
- EL:**
Ειδικό λιπαντικό για την λίπανση της αλυσίδας κοπής αλλά και της μπάρας των αλυσοπρίονων. Αποτελείται από πρωτογενές ορυκτέλαιο και από υψηλής ποιότητας πρόσθετα που προσδίδουν κολλώδεις ιδιότητες για να μην αποκολείται, αντιοξειδωτική και αντιθερμική προστασία, ώστε να παρέχει τέλεια λειτουργία.
- DE:**
Hochqualitatives mineralisches Öl zur Schmierung der Kette und des Schwerts bei Kettensägen. Es enthält spezielle Additive, welche die Klebkraft erhöhen und Tropfenbildung verhindern, vor Verschleiß schützen und so noch besser schmieren und gleichzeitig Schutz vor Oxidation und Überhitzung bei Dauerbetrieb bieten. Die Viskosität eignet sich für alle Jahreszeiten.
- FR:**
Huile minérale de haute qualité pour la lubrification des chaînes et des barres de tronçonneuses. Il contient des additifs spéciaux qui procurent une adhérence anti-goutte, anti-usure pour une lubrification toujours meilleure, des propriétés anti-oxydation et anti-échauffement pour un fonctionnement et une protection prolongés. La viscosité est conçue pour un fonctionnement en pleine saison.
- RU:**
Высококачественное минеральное масло для смазки цепей и шин цепных пил. Содержит специальные добавки, которые увеличивают тягучесть, исключая образование капель, улучшают качество смазывания, повышая износостойкость, а также обладают свойствами для защиты от окисления и перегрева, что повышает срок службы и уровень защиты. Класс вязкости допускает всепогодную эксплуатацию.





TCC (Typical Chemical Characteristics)

Chain-Saw Oil S / W Chain & Bar

Characteristics:

Property	Method	Unit	Chain-Saw Oil S	Chain-Saw Oil W
Specific Gravity 15°C	ASTM D 1298	kg/L	0,878	0,870
Viscosity at 40°C	ASTM D 445	cSt	100	32
Pour Point	ASTM D 97	°C	<-5	<-15
Flash Point	ASTM D 92	°C	> 210	> 195

Application:

Chain-Saw Oil S:

Summer and all year

1L (2caps)	25L (plastic)	204L
688885178	688885607	688885247

Chain-Saw Oil W:

Summer and all year

1L (2caps)	25L (plastic)	204L
688883178	688883607	688883247

Package:

12x1L (Liter Measurement Bottle) Carton / 1x25L Plastic Pail / 1x204L Drum



RS Laboratory: 21.12.2022

© copyright RS200 motor oil - Papantoniou S.A. - Industrial Zone of Lakkoma - Halkidiki - Greece (EU) - website: rs200motoroil.com



Disclaimer: The data given here is based on typical chemical characteristics of the current product and could change without any verbal or written notification. This information and these recommendations are offered in good faith and believed to be correct as of the date hereof. Information and recommendations are supplied upon the condition that the recipients will make their own decision as to safety and suitability for their purposes. No representations or warranties, either expressed or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose, or of any other nature, are made with respect to the product or the information and recommendations.