



Description:

EN

Special synthetic lubricant for four stroke motorbike's engines without wet clutch. It is absolute suitable for use in injection engines with or without catalytic converters. Optimal for scooters running daily in city courses and over many hours use even in extreme hot or cold climate conditions.

EL

Συνθετικό λιπαντικό ειδικό για τετράχρονους κινητήρες μοτο με ξηρού τύπου συμπλέκτη. Είναι απολύτως ιδανικό για χρήση σε κινητήρες έγχυσης (Injection) με ή χωρίς καταλύτη. Άριστο για σκούτερ που κινούνται καθημερινά σε εντός πόλης διαδρομές και για πολλές ώρες χρήσεις ακόμα και σε ακραίες θερμές ή κρύες περιβαλλοντικές συνθήκες.

DE:

Schmiermittel der neuesten Synthetik-Technologie für Viertakt-Motorräder. Enthält Additive hoher Qualität für perfekten Leichtlauf, verhindert jedes Kupplungsrutschen und bietet so maximale Drehmomentkapazität.

FR:

Lubrifiant synthétique spécial pour les moteurs de moto à quatre temps sans embrayage à bain d'huile. Il est absolument approprié pour une utilisation dans les moteurs à injection avec ou sans convertisseurs catalytiques. Idéal pour les scooters qui courent quotidiennement dans les cours de ville et pendant de nombreuses heures, même dans des conditions climatiques extrêmes, chaudes ou froides.

RU:

Специальная синтетическая смазка для четырехтактных двигателей мотоциклов без мокрого сцепления. Абсолютно подходит для использования в инжекторных двигателях с каталитическими нейтрализаторами или без них. Оптимально для скутеров, которые работают ежедневно на городских курсах и в течение многих часов используют даже в условиях экстремально жаркого или холодного климата.





TCC (Typical Chemical Characteristics)

MB 4T SAE 10W-30

Characteristics:

Property	Method	Unit	Result
Specific Gravity 15°C	ASTM D 1298	kg/L	0,881
Viscosity at 100°C	ASTM D 445	cSt	9,3 - 12,5
Viscosity Index	-	-	>125
Pour Point	ASTM D 97	°C	<-30
Flash Point	ASTM D 92	°C	>210
Color	-	-	Crystal gold
Cold Cranking Simulator	ASTM D 5293	mPa-s	<7000 @ -30°C
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	7,5

Specifications:

SAE 10W-30:
API: SN/SM/SL
& JASO MB

1L	60L
038103017	038103607

Package:

12x1L Carton / 1x60L Mini-Drum



RS Laboratory: 16.12.2022

© copyright RS200 motor oil - Papantoniou S.A. - Industrial Zone of Lakkoma - Halkidiki - Greece (EU) - website: rs200motoroil.com



Disclaimer: The data given here is based on typical chemical characteristics of the current product and could change without any verbal or written notification. This information and these recommendations are offered in good faith and believed to be correct as of the date hereof. Information and recommendations are supplied upon the condition that the recipients will make their own decision as to safety and suitability for their purposes. No representations or warranties, either expressed or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose, or of any other nature, are made with respect to the product or the information and recommendations.